P-606(W) gyors útmutató

1. A hardver telepítése

P-606(W) – Fizikai áttekintés





- 1. Készítsen elő egy Ethernet kapcsolattal rendelkező PC-t
- Csatlakoztassa a kamera LAN (RJ45) csatlakozóját a hálózati switch-hez/elosztóhoz
- 3. Csatlakoztassa a tápfeszültség-csatlakozóaljzatot
- 4. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a tápfeszültségnek (110 V vagy 220 V) és csatlakoztassa az adaptert a konnektorhoz.
- 5. Ellenőrizze a LED állapotát (Tápfeszültség/Hálózat)

2. Szoftvertelepítés

Az alábbi szoftver szükséges a kamera-/videoszerver weboldalról történő megfelelő megjelenítéséhez és használatához. A szoftver megtalálható a mellékelt Szoftvercsomag CD-n.

IP Installer

Az IP Installer alkalmazás használható hálózati kamerák kereséséhez és konfigurálásához a LAN hálózaton.

3. Hálózat beállítása

Az IP Installer használata IP-cím hozzárendeléséhez

1. Amint sikeresen telepítette az IP Installer alkalmazást a PC-re, duplán kattintson az

ikonjára a szoftver futtatásához. IPInstaller.exe

 Kattintson a menüsoron a [Tool] (Eszköz) > [Search Network Device] (Új hálózati eszköz keresése) elemre, hogy megkeresse az eszközt a LAN hálózaton.

🐮 ບ	ntitl	ed - IF	Pinstaller					
File	Edit	View	Teel Help					
D	🖻		Search Network Device	Ctrl+F				
State	э	Model	Batch Setting Selected.		Subnet Mask	Gateway	D	NS1
			Synchronize Selected Compare Selected	Ctrl+D Ctrl+E				
< Seract	h All N	letwork	Device					>

3. Válassza ki azon eszközt, amelynek MAC-cím megfelel a konfigurálandó kamerának.

80 U	ntitled - IPInstaller						
File	<u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ool <u>H</u> elp						
	ጅ 🔚 😫 🏖 🖁 👗	🖻 💼 🦿					
State	Model	Mac Address	IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1	DNS2
	P410/P416	00-04-29-02-ed-1a	192.168.2.210	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	168.95.1.1
	P606 W	00-04-29-00-b4-ff	192.168.2.153	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1
	P600DN	00-04-29-00-8c-ff	192.168.2.90	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1
	P400/P413/P423/P42	00-04-29-01-10-90	192.168.2.31	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	192.168.0.16
	P606 W	38-04-29-00-12 ff	192.168.2.35	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	0.0.0.0
	P600DN	00-04-29-00-90-ff	192.168.1.145	255.255.255.0	192.168.1.254	192.168.0.13	168.95.1.1
			MA	C-cim			

 Duplán kattintson az elemre, hogy megnyissa a Property Page (Tulajdonságok) oldalt, vagy kattintson a menüsor View (Nézet) > Property (Tulajdonságok) elemre.

Property Page									
Video Server Mac Addr 00-04-29-00-11-52		OK Cancel							
Property-	Property-								
IP Address	192.168.2.57								
Subnet Mask	255.255.255.0								
Gateway	192.168.2.254								
DNS1	192.168.0.13								
DNS2	168.95.1.1								
DNS3	0.0.0.0								
Http Port	80								
Username & Passw	ord								
🗖 Use Custom									
Username roo	t								
Password pas	35								

 A tulajdonságok kitöltése után kattintson a [Synchronize] (Szinkronizálás) gombra a konfigurációs beállítások elvégzéséhez, majd kattintson az [OK] gombra a beállítások PC-re mentéséhez.

Property Page									
Video Server		ОК							
Mac Addr		Cancel							
J <u>UU-04-29-00-11-62</u>	00-04-23-00-11-52								
Property		Synchronize	P						
IP Address	192.168.2.57								
Subnet Mask	255.255.255.0								
Gateway	192.168.2.254								
DNS1	192.168.0.13								
DNS2	168.95.1.1								
DNS3	0.0.0.0								
Http Port	80								
Username & Passw	ord								
Use Custom									
Username roo	t								
Paceword Ina									
Fassword pa									

Web alapú felhasználói felület megnyitása

 A kiválasztott készülék web alapú felhasználói felületének megnyitásához kattintson a menüsor View (Nézet) > Open Web (Megnyitás a hálózaton) elemre.

80 U	ntitled	- IPIn	stalle	e .										
File	<u>E</u> dit y	[iew]	<u>T</u> ool	<u>H</u> elp										
D	🖻 目	0	\$] {	C %		2 8								
State	M	odel			Mac A	ddress		IP Address	Subi	et Mask	Gateway	DNS1	DNS2	
	P4	10/P416	6		00-04-	29-02-e	d-1a	192.168.2.21	10 255.	255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.1	13 168.9	5.1.1
	P6	06W			00-04-	29-00-Ъ	4-ff	192.168.2.15	53 255.	255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.9	5.1.1
	P6	JODN			00-04-	29-00-8	c-ff	192.168.2.90) 255.	255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.9	5.1.1
	P4	00/P413	3/P423	/P42	00-04-	29-01-1	0-90	192.168.2.31	l 255.	255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.1	13 192.10	58.0.16
	P6	06 W			00-04-	29-00-Ъ	2-ff	192.168.2.35	5 255.	255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.1	1.3 0.0.0.0)
	P6	DODN			00-04-	29-00-9	0-ff	- 100 160 1 17 Cut	(E))EE	CHUN	192.168.1.254	192.168.0.1	13 168.9	5.1.1
								Cui		CHITA				
								<u>с</u> ору		CHI+C				
							_	raste		CTEI+ V	_			
								<u>S</u> earch Network Device Ctrl+F <u>I</u> nsert Server						
								Select All		Ctrl+A				
								Clear All		Ctrl+R				
								Batch Setting	Selected		_			
								Synchronize S	Selected	Ctrl+D	_			
								Compare Sele	cted	Ctrl+E				
						(<u>O</u> pen Web						
							Property							

 Első felhasználók számára a rendszer felteszi a kérdést az ActiveX vezérlő telepítésére vonatkozóan. Erősítse meg a telepítést, mert szükséges a videó adatfolyam megtekintéséhez és egyes műveletekhez.

ve View - Windows Internet Explo	ier -						
The second seco	View html				🖌 🎸 🗶 Live Se	rarch	P-
🛠 🌈 Live View						🚽 • 🔂 網頁 🕑 • 🍈 工具	ມ ∙"
個網社部委員会 199时加元件:來自1	'ixord Corporation'的 'pixord'。如果您信任該網	站及附加元件,而且想要安装	,諸按這裡				
PIXORD	IP: 192.168.1.116	H264	1600X1200	FPS	K bps	2009-08-04	
			~				
	🎯 按這裡安裝下列 ActiveX 控制	項:來自 'Pixord Corporation'自	ካ 'pixord'				

3. Ha az eszközt megfelelően konfigurálták, az alapértelmezett böngészőprogram megnyitja a kiválasztott eszköz weboldalát.



* (Alapértelmezett: admin / admin)

Ellenőrizze és végezze el a telepítést a böngészőprogramból

Ha nem tudja megfelelően letölteni az ActiveX vezérlőt, egy alkalommal ideiglenesen alacsonyabb szintre kell állítania biztonsági beállításait, hogy az ActiveX komponenst a munkaállomására telepíthesse, az alábbiak szerint:

- A Tools (Szközök) menüben jelölje ki az [Internet Options] (Internet lehetőségek) ->
 [Security] (Biztonság) -> [Custom Level] (Egyedi szint) elemet.
- 2. Állítsa a biztonsági szintet Low (Alacsony) értékre, majd kattintson az **[OK]** gombra.
- 3. Az ActiveX telepítése után állítsa vissza a biztonsági szintet.